



# B/B

## PLYWOOD

En CMPC estamos constantemente preocupados por entregar productos y servicios de excelencia, por eso contamos con SELEX, un tablero contrachapado con grandes ventajas y reconocido por su calidad, que cuenta con el respaldo y trayectoria que sólo CMPC puede ofrecer.

- Alta calidad visual
- Especial para usos decorativos y mueblería
- Producto con certificación FSC<sup>®</sup>



The mark of  
responsible forestry



## VENTAJAS Y USOS

- Atractivo panel, ideal para usos decorativos, mueblería y aplicaciones estructurales
- Fácil manipulación por su excelente relación peso-volumen.
- Gran apariencia visual, sin defectos abiertos.

## CARACTERÍSTICAS

	Selex B	Selex B
Terminación		
Grado de lijado	150	150
Defectos naturales		
Nudos vivos	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
Nudos muertos	Reparados, hasta 25 mm de ancho	Reparado, hasta 25 mm de ancho
Orificio de nudos	No permite	No permite
Bolsillo de resina	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
Bolsillo de corteza	No permite	No permite
Pecas	Permite	Permite
Defectos de operación		
Grietas abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 1 mm de ancho
Rasgaduras abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 1 mm de ancho
Manchas por hongos	Permite	Permite
Rugosidad	Leve	Leve
Reparaciones		
Grietas interiores en nudos	Permite	Permite
Ruteados con poliuretano	Ocasionalmente	Ocasionalmente
Parches de masilla	Permite	Permite
Parches de madera individuales	Permite	Permite
Parches de madera dobles	Permite	Permite
Parches de madera triples	Permite	Permite

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones: 1,22 X 2,44 m	Espesor (mm)	6,5	9	12	15	18	21	25
	Nº de chapas	3	3	5	5	7	7	9
Densidad	480 - 550 kg/ m³							
Adhesivo	Fenolformaldehído que cumple con norma de emisión E1							
Certificación estructural	PS1-22 por TP y EN 13986							
Contenido de humedad	8% a 12% para todos los tableros							
Certificación forestal	Producto con certificación FSC®							