



C/D

NO ESTRUCTURAL

En CMPC estamos constantemente preocupados por entregar productos y servicios de excelencia, por eso contamos con SELEX, un tablero contrachapado con grandes ventajas y reconocido por su calidad, que cuenta con el respaldo y trayectoria que sólo CMPC puede ofrecer.

- Fácil de trabajar
- 100% Pino Radiata
- Producto con certificación FSC[®]



The mark of
responsible forestry

* Ask about our FSC[®] certified products.

VENTAJAS Y USOS



El tablero CD No estructural tiene una variedad de usos en toda la industria de la construcción, particularmente cuando no se requieren características estructurales, sin carga o donde no se requiere el cumplimiento del código de construcción de Australia o Nueva Zelanda.

CARACTERÍSTICAS

	Selex C	Selex D
Terminación		
Grado de lijado	150	150
Defectos naturales		
Nudos vivos	Hasta 40 mm de ancho	Hasta 65 mm de ancho
Nudos muertos	Hasta 40 mm de ancho	Hasta 65 mm de ancho
Orificio de nudos	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 65 mm de ancho
Bolsillo de resina	Permite	Permite
Bolsillo de corteza	Permite	Permite
Pecas	Permite	Permite
Defectos de operación		
Grietas abiertas	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
Manchas por hongos	Permite	Permite
Rugosidad	Permite	Permite
Reparaciones		
Grietas interiores en nudos	No Aplica	No Aplica
Ruteados con poliuretano	No Aplica	No Aplica
Parches de masilla	No Aplica	No Aplica

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones: (1,2 x 2,4 m)	Espesor (mm)	6,5	9	12	15	18	21	25
	Espesor (pulgadas)	1/4"	11/32"	15/32"	19/32"	23/32"	13/16"	1"
	Nº de chapas	3	3	5	5	6/7	7	9
Densidad	480 - 550 kg/m ³							
Adhesivo	Fenolformaldehído que cumple con la norma de emisión EO							
Contenido de humedad	8% a 12% para todos los tableros							
Certificación forestal	Producto con certificación FSC® y PEFC							