

CUT TO SIZE PLYWOOD

En CMPC estamos constantemente preocupados por entregar productos y servicios de excelencia, por eso contamos con SELEX, un tablero contrachapado con grandes ventajas y reconocido por su calidad, que cuenta con el respaldo y trayectoria que sólo CMPC puede ofrecer.




- Calidad superior y homogénea.
- Alta calidad visual.
- Fácil manipulación.
- Producto con certificación FSC[®].



The mark of
responsible forestry

* Ask about our FSC® certified products.

VENTAJAS Y USOS

-  Tablero de alta calidad visual, favorece el uso en revestimientos decorativos, mueblería y laminación.
-  Fácil manipulación por su excelente relación peso- volumen.
-  Fabricación en base a resina fenol-formaldehído, de baja emisividad, que aumenta su resistencia contra la humedad, favoreciendo su uso en ambientes interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Reparaciones		
Grietas interiores en nudos	Permite	No reparadas, 1 mm de ancho
Ruteados con Poliuretano	Hasta 57 mm de ancho	Permite
Parches de Masilla	Permite	No aplica
Parches de Madera Individuales	Permite	No aplica
Parches de Madera Doble	Permite	No aplica
Parches de Madera Triple	Permite	No aplica

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones más comunes:

Para espesores

7mm, 9mm, 12mm
2400 x 600
897 x 600
1200 x 396
1200 x 596
1200 x 897
1200 x 1180

Para espesor 18mm

1200 x 596
1200 x 897

Densidad

480 – 550 kg/ m³

Adhesivo

Adhesivo fenol-formaldehído que cumple norma de emisión E1.

Certificación Estructural

PS1- 22por TP & EN 13986 (CE2+) por HFB.




Certificación forestal

Producto con certificación FSC®

Contenido de humedad

8% a 12% para todos los tableros.

PRINCIPALES APLICACIONES

-  DIY
-  Decoración y mueblería
-  Revestimiento interior y exterior, muros y cielos.