

# Cp/C

## PLYWOOD

En CMPC estamos constantemente preocupados por entregar productos y servicios de excelencia, por eso contamos con SELEX, un tablero contrachapado con grandes ventajas y reconocido por su calidad, que cuenta con el respaldo y trayectoria que sólo CMPC puede ofrecer.

- Gran resistencia físico - mecánica
- 100% Pino Radiata
- Producto con certificación FSC<sup>®</sup>



The mark of  
responsible forestry

\* Ask about our FSC® certified products.



Conformado de hormi gón y base pa ra laminar.



Tabiquerías, escaleras y techos.

## VENTAJAS Y USOS

- Ofrece una cara nudosa con una carga de defectos cerrados reparados, y una trascara que acepta defectos de apariencia y defectos abiertos, condición que permite su uso en aplicaciones pa ra la construcción.

## CARACTERÍSTICAS

	Selex Cp	Selex C
Terminación		
Grado de lijado	150	150
Defectos naturales		
Nudos vivos	Hasta 40 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
Nudos muertos	Reparado, hasta 40 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
Orificio de nudos	Reparado, hasta 25 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
Bolsillos de resina	Permite	Permite
Bolsillos de corteza	Permite	Permite
Pecas	Permite	Permite
Defectos de operación		
Grietas abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
Rasgaduras abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
Manchas por hongos	Permite	Permite
Rugosidad	Permite	Permite
Reparaciones		
Grietas interiores en nudos	No reparado, hasta 1 mm de ancho	No reparado, hasta 1 mm de ancho
Ruteados con poliuretano	Hasta 65 mm de ancho	No aplica
Parches de masilla	Permite	No aplica
Parches de madera individuales	Permite	No aplica
Parches de madera dobles	Permite	No aplica
Parches de madera triples	Permite	No aplica

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones: 4x8 (1,22 x 2,44 m) * Consultar por otros formatos disponibles	Esesor (mm)	6,5	9	12	15	18	21	25
	Nº de c hapas	3	3	5	5	7	7	9
Densidad	480 - 550 kg / m <sup>3</sup>							
Adhesivo	Fenolformaldehído según norma de emisión E1							
Contenido de humedad	8% a 12% pa ra todos los tableros							
Certificación forestal	Producto con certificación FSC®							