



# PLYWOOD WATER REPELLENT

Protector para madera con propiedades hidrófugas, antifugas y biobasado que ayuda a la preservación del plywood.



The mark of responsible forestry

\* Ask about our FSC® certified products.



## ¿QUÉ ES EL PLYWOOD WATER REPELLENT?

Tablero Plywood de Pino Radiata de alta calidad que ha sido tratado con un Water Repellent amigable con el medio ambiente de alta penetración que genera una protección que repele el agua de la lluvia durante la construcción evitando tener que hacer trabajos de protección o tener que cambiar tableros plywood mojados.

El Plywood es protegido con una fórmula en base a penetrantes, repelentes de agua, biocidas y derivados de la industria de la madera, que permiten un acabado natural que resalta la veta de la madera.

## CARACTERÍSTICAS

- Recubierto con Water Repellent en todas sus caras y cantos.
- Disponible en todos los grados visuales.
- El uso del Water Repellent es libre de metales pesados, compuestos tóxicos y amigable con el medio ambiente.

## USOS / APLICACIONES

Se puede utilizar durante la construcción en intemperie y elementos temporales como pueden ser:

- Pisos.
- Muros.
- Techos de estructuras.

## VENTAJAS

- Protección temporal contra agua de lluvia.
- Mejor estabilidad dimensional del tablero.
- Protección UV.
- Menores tiempos de construcción debido a que no se requieren periodos para secar los tableros.
- Evita el tener que proteger sus tableros contra la lluvia, reduciendo materiales, costos y tiempos.
- Su fórmula a base de polímeros derivados de la industria maderera evita el amarillamiento en el tiempo, permitiendo proteger el color de la madera a la intemperie por más tiempo.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Espesores disponibles: 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm.
- Erminación: ranurado o lijado.
- Colores disponibles:  
**Color Roble oscuro, Caoba, Negro.**
- Gramaje disponible: Depende de su uso, varía de 1 a 4 mils.
- Tiempo de protección disponible:  
**1 mils: 1 semana de protección.**  
**3 mils: 3 meses de protección.**  
**4 mils: 6 meses de protección.**
- Grados disponibles: Todos los grados disponibles.
- Contenido de humedad: Posee la humedad de un tablero normal (8 a 12 %).
- Adhesivo: Fenolformaldehído.
- Certificaciones forestales: FSC® y PEFC™.
- Evita el tener que proteger sus tableros contra la lluvia, reduciendo materiales, costos y tiempos.
- Su fórmula a base de polímeros derivados de la industria maderera evita el amarillamiento en el tiempo, permitiendo proteger el color de la madera a la intemperie por más tiempo.

## CONSIDERACIONES ADICIONALES

La protección Water Repellent del tablero a la intemperie depende de la cantidad de tiempo que se requiere y va desde 1 a 6 meses de duración. El color tiene duración de 1 año.

El tiempo de protección contra el agua se considera desde la primera exposición al ambiente (Para aumentar este tiempo, mantener protegido o en su embalaje hasta que vaya a ser utilizado).