



T&G

PLASTIC TONGUE

En CMPC estamos constantemente preocupados por entregar productos y servicios de excelencia, por eso contamos con SELEX, un tablero contrachapado con grandes ventajas y reconocido por su calidad, que cuenta con el respaldo y trayectoria que sólo CMPC puede ofrecer.

- Alta calidad visual.
- Gran resistencia físico – mecánica
- 100% Pino Radiata
- Producto con certificación FSC[®]



La marca del
manejo forestal
responsable

* Pregunte por nuestros productos
con certificación FSC®

VENTAJAS Y USOS

- Tablero para uso estructural en área de construcción tales como pisos y techumbre.
- Fácil de trabajar debido a su relación peso-volumen
- Gran estabilidad dimensional y resistencia físico-mecánica.
- Producto con adhesivo fenolformaldehído de baja emisividad que favorece su uso en interiores y exteriores controlados con un alto aislamiento térmico.

CARACTERÍSTICAS

	Selex B	Selex C
Terminación		
Grado de lijado	150	150
Defectos naturales		
Nudos vivos	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
Nudos muertos	Reparados, hasta 25 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
Orificio de nudos	No permite	Hasta 25 mm de ancho
Bolsillos de resina	Hasta 25 mm de ancho	Permite
Bolsillos de corteza	No permite	Permite
Pecas	Permite	Permite
Defectos de operación		
Grietas abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
Rasgaduras abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
Manchas por hongos	Permite	Permite
Rugosidad	Leve	Permite
Reparaciones		
Grietas interiores en nudos	Permite	No reparadas, 1 mm de ancho
Ruteados con poliuretano	Hasta 57 mm de ancho	Permite
Parches de masilla	Permite	No aplicable
Parches de madera individuales	Permite	Permite
Parches de madera dobles	Permite	Permite
Parches de madera triples	Permite	Permite

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones: 1.200 x 2.400m	Espesor (mm)	15	18
	Espesor pulgadas	19/32"	23/32"
	N° de Chapas	5	6/7
Densidad	480 - 550 kg / m ³		
Adhesivo	Adhesivo fenol-formaldehído que cumple norma de emisión E1.		
Certificación Estructural	AS/NZS 2269		
Certificación Forestal	Producto con certificación FSC®		
Contenido de humedad	8% a 12% para todos los tableros.		



Cielo



Piso

