

RANURADO ALISTONADO

- Especial para usos decorativos
- 100% Pino Radiata
- Producto certificado FSC[®]



The mark of
responsible forestry

VENTAJAS Y USOS

- Ideal para interiores y exteriores protegidos.
- Otorga a cada proyecto un acabado sofisticado.
- Varios perfiles disponibles, convirtiéndolo en una gran opción para cualquier proyecto.
- Posee a lo largo un traslape que permite una rápida instalación y que asegura una excelente unión y terminación.
- Tiene 24 ranuras con un ancho de 50 mm cada una.

CARACTERÍSTICAS

	Revestimiento Selex	C
Grado de lijado	150	150
Cara sólida	✓	✗
Nudos vivos	✓	✓
Nudos muertos	✗	✓
Ranuras con poliuretano	✗	✗
Parches de masilla	✓	✗
Parches de madera	Ocasionalmente	✗



Uso interior




Uso interior



Proyectos decorativos

TIPOS DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones 4x8 (1,22 x 2,44 m)	Esesor (mm)	12
	Nº de capas	5
Densidad	480 - 550 kg/ m ³	
Adhesivo	Europa: E1 y M1 (compuestos orgánicos volátiles y bajas emisiones de fenolformaldehído) / Australia: E super 0	
Contenido de humedad	del 8% al 12% para todos los paneles	
Certificación forestal	Producto certificado FSC®	